

Uitvoeringsbesluit behorende bij Reglement 2021 voor het beheer van het Abdijkerkhof Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage

Openstelling begraafplaats

1. Het Abdijkerkhof is voor een ieder dagelijks toegankelijk van 9.00 uur – 16.00 uur. De beheerder maakt deze tijden openbaar bekend.
2. Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene.
3. Ter handhaving van de orde en rust op het Abdijkerkhof kan de toegang tijdelijk worden gesloten.
4. Het is verboden gedurende de tijd dat het Abdijkerkhof niet voor het publiek geopend is zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.
5. Het Abdijkerkhof is slechts met toestemming van de beheerder beperkt toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en fietsen.
6. Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan op het Abdijkerkhof.

Tijden van begraven en asbezorging

1. Het Abdijkerkhof is voor begraven en asbezorging opengesteld van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur - met uitzondering van zondagen, christelijke of algemeen erkende feestdagen - en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
2. Eventuele afwijkingen zijn ter beoordeling aan de beheerder.

Bijzettingen in algemene graven, particuliere graven en urnennis

1. In een particulier of algemeen zandgraf worden maximaal drie stoffelijke overschotten begraven.
2. In een particulier of algemeen keldergraf worden maximaal vier stoffelijke overschotten bijgezet.
3. Bijzetting van maximaal 6 urnen is toegestaan in een particulier zandgraf of particulier keldergraf.
4. Een nis in de urnenmuur is geschikt voor plaatsing van twee asbussen, met of zonder urn.

Grafbedekking

1. Op particuliere zandgraven mogen zowel verticaal staande gedenktekens als horizontaal liggende gedenktekens geplaatst worden. De verticale gedenktekens mogen een maximale hoogte hebben van 120 centimeter.
De horizontale gedenktekens dienen op een betonnen raam, met een maximale afmeting van 190 x 80 x 10 centimeter te worden geplaatst.
2. Particuliere keldergraven moeten worden afgedekt met een natuurstenen zerk van voldoende dikte, doch minimaal 8 cm en maximaal 10 cm.
Voor particuliere keldergraven gelden voorts de volgende maximale afmetingen:
K-B 056 t/m K-B 063: 250 x 100 centimeter
K-C 001 t/m K-C 010: 265 x 130 centimeter
K-B 029 t/m K-B 042: 190 x 80 centimeter. Op deze graven mogen tevens verticale gedenktekens worden geplaatst met een maximale hoogte van 120 centimeter.
3. Op algemene zandgraven en keldergraven mogen tegels worden geplaatst met de maximale afmeting van 50 x 40 centimeter.
4. Plaatsing van grafbedekking geschiedt in overleg met de beheerder.

5. De nissen in de urnenmuur worden afgedekt met natuurstenen afdekplaten, die uitsluitend geleverd worden door het Abdijkerkhof. Toegestaan is een extra opdekplaat van doorzichtig materiaal van dezelfde afmetingen als de natuurstenen afdekplaat.

Voorschriften aanvragen plaatsing grafbedekking

Voorschriften voor aanvraag- en plaatsing van grafbedekking worden apart vermeld in *Voorschriften aanvraag vergunning/melding werkzaamheden grafmonument Abdijkerkhof Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage*.

Verwijdering grafbedekking zandgraf, keldergraf of urnennis

1. Bij beëindiging van de grafrechttermijn vervalt de grafbedekking of de afdekplaat aangebracht op de nis in de urnenmuur aan de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en zal deze door de beheerder worden verwijderd.
2. De rechthebbende of belanghebbende die na het beëindigen van de grafrechttermijn de grafbedekking of afdekplaat van de nis in de urnenmuur wenst te behouden, kan dit schriftelijk kenbaar maken aan het CvK in het jaar voordat de grafrechttermijn wordt beëindigd. De rechthebbende of belanghebbende dient vervolgens deze grafbedekking of afdekplaat te verwijderen vóór het einde van de grafrechttermijn.

Grafbeplanting

1. Toegestaan is een bescheiden grafbeplanting tot maximaal 30 cm hoog, mits door of vanwege de eigenaar goed onderhouden. Blijft de eigenaar in gebreke, dan heeft de beheerder het recht na waarschuwing en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, deze beplanting te doen snoeien of ruimen, op kosten van de eigenaar.
2. Het is niet toegestaan bomen, heesters of andere opschietende gewassen op het graf aan te planten. Ook het aanbrengen van afrasteringen is niet toegestaan.
3. Niet-blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder.

Lijkomhulsel

Voor de aanvullende bepalingen lijkomhulsel, zie bijlage A bij dit uitvoeringsbesluit.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage,

H.J.J. Talsma
voorzitter

C.P.Ockhuijsen
secretaris

Bijlage A: Aanvullende bepalingen lijkomhulsel

Een stoffelijk overschot mag uitsluitend worden begraven in een kist of ander omhulsel, eventueel met gebruikmaking van een lijkhoes, die voldoen aan de volgende eisen:

- 1.2. Bij de vervaardiging van lijkkasten zijn voor de volgende onderdelen of bewerkingen de volgende kunststoffen of toepassingen van kunststoffen toegelaten:**
- 1.2.1. Spaanplaat: verlijmde houtspaanders/houtvezels. Het spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg vrij of gemakkelijk vrij te maken formaldehyde per 100 gram plaatmateriaal. Gemeten met de fotometrische methode is dit 8 mg formaldehyde per 100 gram droog plaatmateriaal (normuitgave NEN-EN 120 uit 1991).
 - 1.2.2. Lijm: verwerkt in houtspaanplaat: ureumformaldehyde-lijm of isocyaan-lijm; verwerkt in schottenlijm: ureumformaldehyde-lijm en/of PVAC-lijm; verwerkt in perslijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat; verwerkt in constructielijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat.
 - 1.2.3. Lak: nitrocelluloselak dan wel een combinatielak van nitrocellulose, alkydharsen, en - eventueel - polyesterharsen.
 - 1.2.4. Handgrepen, sierschroeven en andere ornamenten: handgrepen, ornamenten en accessoires van graf- en crematiekasten dienen uitgevoerd te worden in vergankelijk materiaal, dan wel van buitenaf verwijderd te kunnen worden.
 - 1.2.5. Hoofdkussen of hoofdsteen: zak van vergankelijk materiaal gevuld met houtkrullen of kartonnen hoofdsteen.
 - 1.2.6. Binnenbekleding: niet geïmpregneerd papier aan de binnenkant van de deksel en de wanden; katoen, zijde, rayon, of cellulose-acetaat dan wel een mengsel van genoemde stoffen, en wel zo dat de stof van de binnenbekleding niet in één stuk over de bodem en wanden van de kist wordt gespreid, maar dat voor de bodem een los stuk stof wordt gebruikt.
 - 1.2.7. Bodembedekking: niet-geïmpregneerd papier op de bodem, al dan niet voorzien van een extra celstof onderlegger.
 - 1.2.8. Print en kantenband: basispapier op edelcellulosebasis met anorganische pigmenten.
- 1.3 Materiaal voor lijkhoezen dient aan de volgende eisen te voldoen:**
- 1.3.1. Doorlaatbaarheid
 - a. Van water: gedurende zeven dagen voortdurend contact met water van 5°C en 20°C bij pH = 7,0 mag het materiaal niet meer dan 1 mg vloeibaar water per vierkante meter per uur doorlaten, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm.
 - b. Van gas: na veertien dagen mag de doorlaatbaarheid voor gasvormig kooldioxide, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm, niet minder zijn dan 150 ml per vierkante meter per uur en voor zuurstof niet minder dan 200 ml per vierkante meter per uur.
 - 1.3.2. Mechanische eigenschappen: treksterkte: de treksterkte van het materiaal en van de lasverbindingen mag niet minder bedragen dan 1 N per millimeter, gemeten volgens norm DIN 53455 of een vergelijkbare norm.
 - b. Vouwbestendigheid: als het materiaal wordt dubbelgevouwen en de vouw gedurende dertig minuten wordt belast bij een druk van 5 N per vierkante centimeter, mag het materiaal in de vouw geen scheur vertonen.
 - 1.3.3. Vorm: gedurende twee jaar opslag bij 20°C mag de krimp in de lengte- en breedterichting niet meer dan 10% bedragen, gemeten volgens norm ASTM: D 2732-83 of een vergelijkbare norm.
 - 1.3.4. Biologische afbreekbaarheid: het materiaal van de lijkhoezen dient binnen 90 dagen voor meer dan 98% te worden afgebroken, gemeten volgens norm ASTM: D 5338-92 of een daarmee vergelijkbare norm. Daarnaast dienen uit de lijkhoezen, zowel bij de biologische afbraak als bij crematie, geen schadelijke stoffen vrij te komen. Voor zware metalen (Pb, Cr, Ni, Cu, Cd, Zn) en gechloreerde koolwaterstoffen dient voldaan te worden aan de Duitse Bundesgütegemeinschaft-norm RAL GZ 251 of een daaraan gelijk te stellen norm. Voor de bepaling hiervan dient gebruik te worden gemaakt van de norm ASTM: D 5152-91 of een vergelijkbare norm.
- 1.4 Andere omhulsels dan lijkkasten en lijkhoezen die op het doel van begraven of verbranden zijn afgestemd, zijn toegestaan bij begraven of verbranden mits zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen van doorlatendheid voor lucht en biologische afbreekbaarheid voor zover deze omhulsels dan wel onderdelen daarvan niet verwijderd worden voorafgaand aan het begraven of verbranden.